



AccuMini

Des avantages maximaux,
une empreinte minimale

AccuMini, l'un des distributeurs de produits chimiques les plus compacts disponibles aujourd'hui, offre la fiabilité d'AccuMax™ dans une solution facile à installer. L'AccuMini, modulaire et fiable, est doté de la technologie brevetée de régulation de pression AccuPro d'Hydro System qui permet de contrôler une dilution précise à 95 % pour les applications de nettoyage d'installations, de cuisine et de soins de santé. AccuPro élimine les variations de dilution et assure une distribution précise du dosage chimique nécessaire lorsque la pression d'eau est faible ou élevée.

AccuMini s'intègre dans les placards et les espaces restreints tout en offrant la précision nécessaire pour remplir les vaporisateurs, les seaux ou d'autres grands récipients. Le nouveau bouton de verrouillage à une touche permet de remplir les conteneurs en gardant les mains libres. Il permet d'intégrer directement l'image de marque et les identifiants chimiques avec la variété de couleurs de boutons disponibles.

Ne nécessitant aucun accessoire supplémentaire pour connecter en série plusieurs distributeurs, les connexions chimiques sont facilement combinées sans nécessiter d'espace supplémentaire. Réduisez les stocks et le nombre de pièces grâce à la construction en trois parties d'AccuMini. Moins de pièces signifie un entretien plus simple.

Gagnez du temps : laissez le distributeur accroché au mur et effectuez des réparations en accédant facilement et sans outil aux composants internes. Les éjecteurs Swivel AirGap ou E-gap standard de nouvelle génération d'Hydro offrent une protection antiretour et sont conformes à la réglementation ASSE 1055B.

Les joints toriques permettent de changer l'entrée d'eau grâce à un joint en butée étanche. L'AccuMini, élégant et modulaire, est la solution parfaite lorsque l'espace est limité. Compatible avec le système en boucle fermée RiteConnect.



2 types d'éjecteurs disponibles

E-Gap

Les éjecteurs E-Gap d'Hydro offrent une protection antiretour grâce à l'utilisation d'un manchon élastomère (approuvé ASSE 1055B).

Swivel AirGap – Joint pivotant pour faciliter l'accès

Swivel AirGap permet une orientation flexible pour la connectivité du tube d'entrée chimique et utilise un espace d'air d'un pouce entre la source d'eau et l'entrée chimique pour fournir une protection antiretour (approuvé ASSE 1055B).

Contactez-nous pour savoir comment AccuMini est la bonne solution pour vous.



Caractéristiques de l'AccuMini

- Conception modulaire et fiable qui en fait l'un des distributeurs les plus compacts et les plus étroits sur le marché
- Aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire pour la connexion en série ainsi qu'aucun espace supplémentaire
- Fonctionnement par simple pression d'un bouton
 - Le verrouillage des boutons est standard pour les options à haut débit (HD) et à faible débit (FD)
 - Boutons de conception intuitive et ergonomique pour un remplissage rapide et des besoins multitâches
 - Couleurs des boutons : bleu (standard), noir, gris, vert et rouge*
- Grande surface d'affichage pour l'étiquetage de la marque et des noms chimiques
- Installation et inventaire simplifiés
 - Trois composants principaux : boîtier, bouton et collecteur d'eau à vanne
 - Moins de pièces à stocker et à inventorier, moins de pièces à entretenir
 - Les trous de vis en forme de trou de serrure allongé permettent d'installer et de placer les vis plus facilement
- Maintenance ne nécessitant aucun outil pour le démontage et le remontage
- Remplacement facile de l'entrée d'eau grâce à la fiabilité du joint torique
- Configurations de débit de 1 ou 3,5 gal/min (3,8 à 13,3 l/min)
- Types de raccordement d'eau : tuyau d'arrosage, inclus. Raccords à compression en laiton, à connexion rapide et à embout cannelé possibles avec des accessoires supplémentaires, non inclus. (vente au détail)
- Les éjecteurs E-Gap et Swivel AirGap éliminent le besoin d'un autre dispositif antirefoulement et sont conformes à la réglementation ASSE 1055B
- Compatible avec le système en boucle fermée RiteConnect

* Il peut être nécessaire de commander une quantité minimale.

** Par rapport au dernier modèle AirGap.

Couleur	Modèle	Description	1 Bouton	Débit
Bleu	HYD-AMI-HAB	AirGap	Hi (Élevé)	3.5 GPM
	HYD-AMI-HEB	E-Gap		
	HYD-AMI-LAB	AirGap	Lo (Bas)	1.0 GPM
	HYD-AMI-LEB	E-Gap		
Rouge	HYD-AMI-HAR	AirGap	Hi (Élevé)	3.5 GPM
	HYD-AMI-HER	E-Gap		
	HYD-AMI-LAR	AirGap	Lo (Bas)	1.0 GPM
	HYD-AMI-LER	E-Gap		
Gris	HYD-AMI-HAG	AirGap	Hi (Élevé)	3.5 GPM
	HYD-AMI-HEG	E-Gap		
	HYD-AMI-LAG	AirGap	Lo (Bas)	1.0 GPM
	HYD-AMI-LEG	E-Gap		
Vert	HYD-AMI-HAN	AirGap	Hi (Élevé)	3.5 GPM
	HYD-AMI-HEN	E-Gap		
	HYD-AMI-LAN	AirGap	Lo (Bas)	1.0 GPM
	HYD-AMI-LEN	E-Gap		

Pour les numéros de pièces des composants, consultez le [manuel d'utilisation](#) de l'AccuMini

AccuPro

- Technologie brevetée de régulation de la pression
- Élimine les variations de dilution
- Les embouts de dilution d'Hydro Systems affichent une précision de 95 %
- Empêche le rapport eau/produit chimique de « s'appauvrir »

Écosensible

- 46 % de matière en moins qu'AccuMax
- Empreinte 44 % plus petite que celle d'AccuMax
- Le code QR du manuel d'utilisation apposé directement sur le dispositif réduit le papier et le stockage
- **Swivel AirGap** : Matière réduite HD 42 %, FD 32 % ; Taille réduite HD 40 %, FD 34 %**