



AccuMini

Massimi benefici, minimo ingombro

Uno dei dosatori chimici con l'ingombro più ridotto disponibili oggi sul mercato, AccuMini offre l'affidabilità di AccuMax™ in una soluzione facile da installare. Il sistema modulare e affidabile AccuMini è dotato della tecnologia brevettata di regolazione della pressione AccuPro di Hydro Systems, che consente un controllo accurato della diluizione al 95% per applicazioni di pulizia di strutture, cucine e sanità. AccuPro elimina le variazioni di diluizione e garantisce un'erogazione precisa del dosaggio chimico necessario, sia con basse che con alte pressioni dell'acqua.

AccuMini si adatta a ripostigli e angoli con spazio limitato, offrendo comunque la precisione necessaria per riempire flaconi spray, secchi o altri contenitori di grandi dimensioni. Il nuovo blocco pulsante a un tocco permette di riempire i contenitori a mani libere. È possibile integrare direttamente l'immagine del marchio e gli identificatori chimici grazie alla varietà di colori disponibili per i pulsanti.

Non richiedendo accessori aggiuntivi per il collegamento in serie (daisy-chain) di più dosatori, i collegamenti chimici si espandono facilmente e non necessitano di spazio extra. Riduci le scorte e i codici articolo (SKU) grazie alla costruzione in tre parti di AccuMini: meno componenti significano meno parti da mantenere.

Risparmia tempo – lascia il dosatore sulla parete – ed effettua riparazioni facili con l'accesso ai componenti interni senza l'uso di attrezzi. Gli eiettori di nuova generazione Swivel AirGap o E-gap standard di Hydro forniscono protezione dal riflusso e soddisfano le normative ASSE 1055B.

Le guarnizioni O-ring consentono lo scambio dell'ingresso dell'acqua in totale sicurezza e tenuta stagna. Il design elegante e modulare di AccuMini è la soluzione ideale per le esigenze di risparmio di spazio.

Compatibile con il sistema a circuito chiuso RiteConnect.



Disponibile in 2 tipi di Eiettori (Eductors)

E-Gap

E-Gap: Gli eiettori E-Gap di Hydro forniscono protezione dal riflusso tramite l'uso di un manicotto elastomerico (Approvato ASSE 1055B).

Swivel AirGap – Giunto girevole per un migliore accesso

Consente un orientamento flessibile per la connettività del tubo di ingresso del prodotto chimico e utilizza un traferro di un pollice (circa 2,5 cm) tra la fonte d'acqua e l'ingresso chimico per fornire protezione dal riflusso (Approvato ASSE 1055B).

Contattaci per scoprire perché AccuMini è la soluzione giusta per te



Caratteristiche di AccuMini

- Design modulare e affidabile tra i dosatori con l'ingombro più ridotto e stretti sul mercato
- Nessun accessorio aggiuntivo richiesto per il collegamento in serie e nessuno spazio extra necessario
- Funzionamento del pulsante a singolo tocco
 - Il blocco del pulsante è di serie sia per le opzioni ad alto flusso (HF) che a basso flusso (LF)
 - Design del pulsante intuitivo ed ergonomico per un riempimento rapido e attività multitasking
 - Colori dei pulsanti: Blu (standard), Nero, Grigio, Verde e Rosso*
- Ampia area display per il branding e l'etichettatura del nome chimico
- Installazione e contabilità semplificate
 - Tre componenti principali: cabinet (alloggiamento), pulsante e collettore della valvola dell'acqua
 - Meno parti da stoccare e inventariare, meno parti da mantenere
 - I fori per viti a asola e a serratura facilitano l'installazione e il posizionamento delle viti
- Manutenzione senza attrezzi per lo smontaggio e il rimontaggio
- Facile inversione dell'ingresso dell'acqua con l'affidabilità della guarnizione O-ring
- Configurazioni della portata a 1 GPM (3,8 L/min) o 3,5 GPM (13,2 L/min)
- Tipi di connessione idrica: tubo da giardino incluso. Compressione in ottone, innesto rapido a pressione e raccordi portagomma possibili con accessori aggiuntivi non inclusi (vendita al dettaglio).
- E-Gap e Swivel AirGap eliminano la necessità di un dispositivo antiriflusso; soddisfano le normative ASSE 1055B prevention device; meets ASSE 1055B regulations
- Compatibile con il sistema a circuito chiuso RiteConnect

*Potrebbe essere richiesta una quantità minima d'ordine

*Rispetto al precedente modello AirGap

Colore	Modello	Descrizione	Pulsante	Portata
Blu 	HYD-AMI-HAB	AirGap	Hi (Alta)	3.5 GPM
	HYD-AMI-HEB	E-Gap		
	HYD-AMI-LAB	AirGap	Lo (Bassa)	1.0 GPM
	HYD-AMI-LEB	E-Gap		
Rosso 	HYD-AMI-HAR	AirGap	Hi (Alta)	3.5 GPM
	HYD-AMI-HER	E-Gap		
	HYD-AMI-LAR	AirGap	Lo (Bassa)	1.0 GPM
	HYD-AMI-LER	E-Gap		
Grigio 	HYD-AMI-HAG	AirGap	Hi (Alta)	3.5 GPM
	HYD-AMI-HEG	E-Gap		
	HYD-AMI-LAG	AirGap	Lo (Bassa)	1.0 GPM
	HYD-AMI-LEG	E-Gap		
Verde 	HYD-AMI-HAN	AirGap	Hi (Alta)	3.5 GPM
	HYD-AMI-HEN	E-Gap		
	HYD-AMI-LAN	AirGap	Lo (Bassa)	1.0 GPM
	HYD-AMI-LEN	E-Gap		

Per i codici dei componenti, consultare il manuale d'uso di AccuMini

AccuPro

- Tecnologia di regolazione della pressione brevettata
- Elimina le variazioni di diluizione
- Gli ugelli di diluizione di Hydro Systems dimostrano una precisione del 95%
- Impedisce al rapporto acqua-prodotto chimico di impoverirsi ("lean out")

Consapevolezza Ecologica (Eco-awareness)

- 46% in meno di materiale rispetto ad AccuMax
- Ingombro ridotto del 44% rispetto ad AccuMax
- Il manuale d'uso tramite codice QR direttamente sul dispositivo riduce la carta e l'accumulo di scorte
- **Swivel AirGap:** Materiale ridotto del 42% (HF) e 32% (LF); Dimensioni ridotte del 40% (HF) e 34% (LF)**.